



Kid Comfort Bedienungsanleitung


1 Tragesystem anpassen




Zuerst sämtliche Riemen lockern.




Hüftflossen mittig auf den Beckenknochen platzieren und zuziehen.




Anschließend Schulterträger nur so festziehen, dass das Hauptgewicht weiterhin mit den Hüftflossen getragen wird.



Idealerweise liegt der Trägeransatz zwischen den Schulterblättern – Falls nicht Rückenlänge anpassen:




VariSlide: die zentral am Rückensystem angebrachte Kunststoffschnalle anheben (A). Gleichzeitig die Schulterträger in die passende Position ziehen oder schieben (B).




VariQuick: Das Klettband am Trägerherz öffnen und durch die passenden 4 Befestigungsschlaufen führen. Danach Klettband festziehen und wieder fixieren.


2 Höhe des Kindersitzes einrichten




Die Riemen der Seitenflügel jetzt in der idealen Höhe befindet, stecken Sie die beiden Schließen des 5-Punkt-Sicherheitsgurts in die seitlich am Sitz befindlichen, farbig gekennzeichneten Schnallen.



Den Kindersitz nun vollständig absenken. Dazu das Kinnpolster nach oben klappen, die Sitzhöhen-Einstellschnalle anheben und den Sitz mit der Hand nach unten drücken.



Stellen Sie sich an die Rückseite der Trage und kontrollieren, ob diese stabil steht. Sie können nun das Kind in die Trage heben. Führen Sie die Arme ihres Kindes durch die Schulterträger des Sicherheitsgurts und schließen dessen Brustgurt.



Um den Sitz in die ideale Höhe anzuheben den Einstellgurt soweit anziehen bis sich das Kinn des Kindes knapp über der Schnalle für die Sitzhöheinstellung befindet. Eine Hand unterstützt dabei von unten die Bewegung des Sitzes.

Die Deuter Kid Comfort Kindertrage bietet Ihnen den Vorteil TÜV SÜD/GS geprüfter Qualität für Ihr Kind. Beachten Sie für die Sicherheit Ihres Kindes bei jeder Nutzung der Kid Comfort Kindertragen bitte jedoch die unten stehenden Punkte:

WARNUNG – Nicht verwenden, bis das Kind selbstständig sitzen kann! Das Kind sollte sich bereits aus eigener Kraft in die Sitzposition begeben können (etwa ab dem 9. Monat – kann individuell jedoch sehr unterschiedlich sein).

Die maximale Zuladung für die Kindertrage beträgt 24 kg (Kind 22 kg + Gepäck 2 kg).


Transportieren Sie Ihr Kind nur angeschnallt und unter Verwendung der Fußschlaufen. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsgurt dabei optimal für ihr Kind eingestellt ist (s. Schritt 3).

WARNUNG – Lassen Sie das Kind nicht unbeaufsichtigt in dieser Rückentrage mit Gestell sitzen! Die Kindertrage nicht auf erhöhte Flächen oder abschüssiges Gelände stellen. Bei Pausen das Kind aus der Trage nehmen.


Längeres Sitzen kann das Kind ermüden und in seinen Beinen zur Einschränkung der Blutzirkulation führen. Nutzen Sie deshalb die Fußstützen und legen Sie häufig Bewegungspausen ein.

WARNUNG – Die Kopfposition des in der Trage sitzenden Kindes ist höher als die des Trägers. Deshalb Vorsicht bei niedrigen Ästen, Türrahmen u.ä.


3 5-Punkt-Sicherheitsgurt anpassen




Nachdem sich der Kindersitz jetzt in der idealen Höhe befindet, stecken Sie die beiden Schließen des 5-Punkt-Sicherheitsgurts in die seitlich am Sitz befindlichen, farbig gekennzeichneten Schnallen.



Der Schulterträgeransatz des Sicherheitsgurts sollte idealerweise zwischen den Schulterblättern des Kindes liegen.




Schließlich die Schulterträger des 5-Punkt-Sicherheitsgurts eng aber nicht zu fest anziehen. Kinnpolster nach unten klappen.




Die Schnalle des seitlichen Zustiegs schließen und die Riemen an den beiden Seitenflügeln des Kindersitzes anziehen.


4 Höhe der Fußstützen einrichten



Einstellen der Fußstützen durch Ziehen oder Lockern des Gurtbandes.




Je höher der Sitz eingestellt wird, desto breiter ist er für eine natürliche Anhock-Spreiz-Haltung bei Kleinkindern.




Je tiefer der Sitz abgelassen wird, desto schmaler ist er für eine aufrechte Sitzposition bei etwas älteren Kindern. Hier die Fußstützen so platzieren, dass die Beine weder frei nach unten hängen, noch zu stark angewinkelt sind.


5 Sonnen- und Regendach anbringen



Sonnendach Kid Comfort Active & Kid Comfort: Gestänge in die beiden Stoffkanäle auf der Vorderseite der Kopfstütze einstecken.




Sonnendach Kid Comfort Pro: Reißverschluss im Bereich der Kopfstütze komplett öffnen und integriertes Sonnendach vorziehen.




Anschließend das Sonnendach mit den Schnallen an der Kinnstütze befestigen.

6 Kindertrage auf- und absetzen


Das Absetzen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie das Aufsetzen der Kindertrage.




Überprüfen Sie noch einmal den Sitz des Sicherheitsgurtes und den seitlichen Zustieg, ob er korrekt geschlossen ist.




Stellen Sie sich etwa schulterbreit. Heben Sie die Trage am Griff auf der Rückseite mit einer Hand hoch und stützen sie auf ihrem leicht angewinkelten Bein der Gegenseite ab.




Schlüpfen Sie mit dem freien Arm in den passenden Schulterträger und nehmen mit diesem das komplette Gewicht der Trage auf.



Hüftflossen mittig auf dem Beckenknochen platzieren und fest anpassen. Dann die Schultergurte anpassen. Den Brustgurt in die gewünschte Höhe schieben und schließen.



Zuletzt Standbügel einklappen. An einem hörbaren „Klick“-Geräusch erkennt der Träger, dass der Standfuß in der Stand- bzw. der Transportposition eingerastet ist.



Die Lageverstellriemen anziehen, damit das Gewicht der Trage näher an den Körper gelangt.

